

PROMAXX FORCE 1130i

Je nově koncipovaný automatický stroj pro montáž a demontáž pneumatik kol osobních a závodních vozidel. Je vybaven paralelně se odklápějícím patentovaným montážním ramenem s pamětí pro montáž a demontáž kol stejných rozměrů. Rameno se odklápí souběžně se zadním ramenem a šetří tak místo, které je potřebné pro odklon celého montážního sloupu. Speciální montážní hlava LNL, umožňuje montáž a demontáž pneumatik bez použití montážní páky nebo s ní, dle volby obsluhy. Multifunkční stlačovací kotouče eliminují případné poškození ALU disků a umožňují postupné a šetrné stlačení patek pneumatiky v horizontální poloze.

Promaxx Force 1130i má nový systém upínání kol za střed, ten urychluje a zjednodušuje jejich upevnění. Stroj je vybaven pneumatickým

zvedákem kol a novým automatickým bočním ramenem BP1 Plus se speciální koncovkou schválenou asociací WDK pro práci s pneumatikami UHP a Run-Flat.

Huštění pneumatik je ovládáno pedálem. Monometr se servisní jednotkou je v horní části poličky. Konstrukce stroje se vyznačuje vysokou pevností a robustností.



Technické údaje:

průměr disku	12" – 30"
max. šíře disku	16" (410 mm)
max. průměr kola	47" (1200 mm)
max. váha kola	80 kg
pracovní tlak	10 bar
otáčky kola	6 -12 ot. / min
elektromotor	400 V 50 Hz 3Ph
příkon	0,75 kW
rozměry	1140 x 1390 x 1770 v mm
váha	442 kg



Standardní výbava: pevné husticí zařízení, kovová montážní páka, redukční kroužek, speciální svěrka pro UHP a Run-Flat, sada pryžových krytek, plastová páka, plastové krytky montážní hlavy, plastové krytky středícího kuželu, pryžová deska centrálního upínání, plastová krytka srážecí lžice.



Objednací číslo: 519 3025

Příslušenství na objednávku:

519 3034 nástavec upínání moto

519 3035 sada pro upínání kol dodávkových vozů do průměru středového otvoru 190 mm

519 3035 sada pro upínání kol dodávkových vozů do průměru středového otvoru 220 mm

519 3038 upínací kónus pro kola se středovým otvorem 75 – 145 mm